

OKUMA MULTUS B300II-W - centrum tokarsko-frezarskie CNC

BA2400, używane



Producent : OKUMA

Numer produktu:
BA2400

Description

Na sprzedaż używane centrum tokarsko-frezarskie CNC OKUMA MULTUS B300II-W - 2023

Opis maszyny

- Producent / Model: OKUMA MULTUS B300II-W
- Rok produkcji: 2023
- Stan: Doskonały, jak nowy (tylko 78 godzin pracy wrzeciona)
- System sterowania: OKUMA OSP-P500S z pakietami OSP Suite i ECO Suite

Najważniejsze cechy i opcje dodatkowe

Maszyna ta jest wyjątkowo dobrze wyposażona w fabryczne opcje z najwyższej półki, zapewniające doskonałą wydajność, elastyczność i gotowość do automatyzacji:

- Większe wrzeciono główne: rozmiar KK 8, łożysko przednie Ø 120 mm, otwór Ø 80 mm, silnik PREX (22 kW, 412,5 Nm, 38-3 800 obr./min).
- Wrzeciono przeciwbieżne: oś C na osi W, 15 kW, 328 Nm, do 5 000 obr./min, otwór wrzeciona Ø 62 mm z zewnętrznym wydmuchiwaniem z uchwytu.
- Rozbudowa wrzeciona frezującego: Głowica frezująca o dużej prędkości obrotowej (10 000 obr./min, 16 kW, 57,3 Nm) z zewnętrznym i przelotowym doprowadzeniem powietrza do narzędzi obrotowych.
- Rozbudowany magazyn narzędzi: 40 stanowisk magazynowych (system narzędziowy HSK-A63) zamiast standardowych 20.

Zaawansowane zarządzanie wiórami i chłodziwem:

- Przenośnik wiórów z taśmą na zawiasach (typ H, wyładunek w prawo).
- Filtr rynnowy bębnowy (TMF 300) ze zbiornikiem czystego płynu o pojemności 980 l.
- Wysokowydajne pompy zasilające, w tym pompa wysokociśnieniowa 70 bar z zewnętrznym zaworem nadmiarowym.
- Elektrostatyczny filtr powietrza (IFS Filter IF VARIO E 2000) do odciągania mgły emulsyjnej i dymu.

Funkcje automatyzacji i wygody:

- Elektryczna automatyka drzwi (otwieranie/zamykanie za pomocą polecenia M).
- Interfejs ładowarki robotycznej (Anybus DeviceNet do Profibus).
- System unikania kolizji CAS działający w czasie rzeczywistym (obsługuje modele bryłowe w formacie .stl).
- 15-calowy, kolorowy, wielodotkowy wyświetlacz LCD TFT z grafiką 3D i drugim systemem operacyjnym Windows.
- Zestaw rozszerzający One-Touch IGF-M-D do zaawansowanego programowania dialogowego.

Podsumowanie specyfikacji technicznych

- Zakres ruchu osi: oś Y (+80/-80 mm), oś B (225°, rozdzielczość 0,001°).
- Wyposażenie uchwytu: uchwyt mechaniczny Kitagawa B-210 Z220 na wrzecionie głównym, B-208 na wrzecionie pomocniczym, w komplecie z szczękami twardymi i miękkimi.
- Interfejsy i pamięć: 2 GB pamięci programów obróbki, 2x USB 2.0, Ethernet z przeglądarką i DNC-T1, odłączalne, przewodowe pokrętło ręczne.
- Oprogramowanie i dodatkowe funkcje sterowania: sterowanie szybkie Hi-Cut Pro, interpolacja śrubowa, kompensacja wysokości narzędzia, system zarządzania maszyną MacMan oraz automatyczne wyłączanie po zakończeniu partii.

Gdzie mogę uzyskać więcej informacji na temat tego używanego centrum tokarsko-frezarskiego CNC OKUMA MULTUS B300II-W?

Prosimy o kontakt w sprawie specyfikacji technicznej, dokumentacji maszyny, zdjęć, stanu technicznego, dostępności oraz ceny.

Skontaktuj się z nami

Szukasz używanego centrum tokarsko-frezarskiego CNC OKUMA MULTUS B300II-W?

Phone +49 (0)7181 60696-0 Managing Directors: Klaus
Fax: +49 (0)7181 60696-00 Friedrich, Michael Friedrich
E-Mail info@fissmachines. com Amtsgericht Stuttgart HRB
783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat tego modelu OKUMA MULTUS B300II-W z 2023 roku i omówić, czy maszyna ta spełnia Twoje wymagania produkcyjne.

