

PPW 3000 Waga szybkobieżna z podwójnym pochyleniem do kontroli kompletności komponentów



Producent :
partnership

Numer produktu:
AW3050

Description

Czujnik ciężaru podwójnego przechyłu do kontroli kompletności

Model PPW 3000

Dane techniczne

Napęd płyty ważącej elektropneumatyczny

System sterowania mikrokomputer

Czas działania wagi 0,2 s

Cykl ważenia 3,5 s

Dane techniczne

Zakres pomiarowy	5 - 2000 gramów
Najmniejsza wykrywalna tolerancja wagi	0,8 g (1% wagi FS)
Wymiar płytki ważącej	
Wersja standardowa	500 x 375 x 100/50 mm
inne wymiary	zgodnie z wymaganiami klienta
Kierunek przechylenia	części prawidłowe - części poza tolerancją
Zasilanie	115 / 230 VAC 0,15 / 0,3 A
Podłączenie wtyczki do maszyny do odlewania ciśnieniowego	Wtyczka Hartinga, HAN-E, 6-biegunowa
Kabel przyłączeniowy	5 m (standard)
Ciśnienie systemowe dla płyty wagowej	4 - 6 bar max.

Opis

Konfiguracja za pomocą klawiatury. Wyświetlacz wskazuje wagę części w gramach, tolerancje w gramach lub % wagi całkowitej oraz komunikaty o błędach. Cyfrowa automatyczna kompensacja zera po każdym cyklu ważenia. Wyjścia przekaźnikowe. Płyta wagowa ze stali nierdzewnej o wysokości ścianek bocznych 100/50 mm.

Opcja

Interfejs szeregowy dla PC, drukarki, itd.

Zastosowanie

- do kontroli kompletności po montażu
- raporty produkcyjne
- kontrola jakości

Zalety:

- bardzo szybki proces ważenia
- przyjazna dla użytkownika waga
- solidna konstrukcja

Czas dostawy

na zapytanie

Cena

na zapytanie

Zastrzega się możliwość zmian.

