fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Interflex 1000-8TP1EUB-SM śrutownica SA2130, używana



Producent : Interflex

Numer produktu:
SA2130

Description

Śrutownica	
Producent	Interflex
Projekt	urządzenie do ciągłego śrutowania
Model	1000-8TP1EUB-SM
Rok produkcji	2011
Uwagi	z filtrem odpylającym

Dane techniczne	
Wielkość obrabianego elementu	500 x 500 x H 200 mm
Maksymalna masa obrabianego elementu	ok. 15 kg
Wielkość przejścia między elementami	1000 x 300 mm
Regulowana prędkość przesuwu taśmy	od 0,6 do 5 m/1'.
Prędkość ścierniwa	ok. 1 ÷ 2 m/1' w zależności od obrabianego elementu

Zastrzega się możliwość zmian w opisie technicznym i wcześniejszej sprzedaży.

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Dane techniczne	
Produkcja	12 ÷ 24 detali/armometr liniowy 1080 ÷ 2160 detali/godzinę
Prędkość produkcji (WYTYCZNE)	1.5 m/1'
Stosowane ścierniwo Granulat z tworzywa sztucznego poliamidu i granulat metalowy:	ø 1 mm
Pożądany stopień zardzewienia	ASa 2½ ÷ 3 Norma ISO 8501-1
Rodzaj granulatu	Mieszanka 70% okrągły typ S170 30% typ kątowy G25
Poziom hałasu	≤ 75 dB (A)
Napięcie zasilania	V 400 trójfazowe - 50 Hz
Wyposażenie dodatkowe	V24 DC
Termin dostawy	początek czerwca 2022 r.
Cena	na żądanie






Created on 23.11.2026
Zastrzega się możliwość zmian w opisie technicznym i wcześniejszej sprzedaży.